

VERATTI - BƠM CHÌM HỔ MÓNG KTZ

Thoát nước công trình – điện 3 pha 380V / 50 Hz – 2 cực, 2.850 vòng/phút

- Thân gang đúc, cánh bán hờ hợp kim crom cao chịu mài mòn bùn cát.
- Cửa xả trên, nước chảy quanh động cơ làm mát liên tục; bảo vệ nhiệt, IP68, cách điện cấp F.
- Phốt cơ khí kép SiC trong buồng dầu; ngập sâu tối đa 25 m.
- Ứng dụng: hồ móng, tầng hầm, hầm mỏ, mỏ đá, thoát nước ngập.



Model	Họng xả (mm)	Công suất (kW / HP)	Dòng điện (A)	Lưu lượng định mức (m³/h)	Cột áp định mức (m)	Lưu lượng tối đa (m³/h)	Cột áp tối đa (m)	Cỡ hạt (mm)	Chiều cao (mm)	Trọng lượng (kg)
KTZ21.5	50	1,5 / 2	3,5	15	15	27	22	8,5	543	36
KTZ22.2	50	2,2 / 3	5,0	18	20	33	26	8,5	543	39
KTZ32.2	80	2,2 / 3	5,0	36	11	55	19	8,5	543	39
KTZ23.7	50	3,7 / 5	7,7	12	30	33	34	8,5	628	63
KTZ33.7	80	3,7 / 5	7,7	30	20	55	29	8,5	628	63
KTZ35.5	80	5,5 / 7,5	11,4	36	25	75	34	8,5	671	77
KTZ45.5	100	5,5 / 7,5	11,4	60	16	105	23	8,5	671	77
KTZ47.5	100	7,5 / 10	15	48	30	84	40	11,5	750	106
KTZ67.5	150	7,5 / 10	15	90	15	125	31	19,5	790	108
KTZ411	100	11 / 15	22	60	35	84	48	11,5	807	136
KTZ611	150	11 / 15	22	102	22	147	32	19,5	807	139
KTZ415	100	15 / 20	29,5	60	42	84	56	11,5	842	144
KTZ615	150	15 / 20	29,5	102	30	156	40	19,5	842	146

VERATTI - BƠM CHÌM HỔ MÓNG CÔNG SUẤT LỚN SH

Cột áp cao, hạ mực nước ngầm – điện 3 pha 380V / 50 Hz – khởi động sao – tam giác

- Thân gang đúc, cánh và vòng làm kín hợp kim crom cao; trục inox AISI 420; lưới lọc inox.
- Cửa xả trên làm mát động cơ; cách điện cấp H, IP68; ngập sâu 30 m, cấp 20 m.
- Ứng dụng: giếng hạ nước ngầm trước thi công móng, công trình lớn, hầm mỏ, khai thác than.



bomnuoceu.vn

Model	Họng xả (mm)	Công suất (kW / HP)	Dòng điện (A)	Lưu lượng định mức (m³/h)	Cột áp định mức (m)	Lưu lượng tối đa (m³/h)	Cột áp tối đa (m)	Cỡ hạt (mm)	Chiều cao (mm)	Trọng lượng (kg)
SH422	100	22 / 30	41,5	66	60	130	68	6	1.374	370
SH622	150	22 / 30	41,5	120	37	200	50	15	1.434	385
SH430	100	30 / 40	54	72	70	170	79	6	1.374	375
SH630	150	30 / 40	54	140	45	220	58	15	1.434	390

VERATTI - BƠM CHÌM ĐA TẦNG CÁNH QXN

Cột áp rất cao – điện 3 pha 380V / 50 Hz – 2.850 vòng/phút

- Phân bơm đặt dưới động cơ, nước bơm làm mát động cơ cả khi ngập một phần.
- Vỏ ngoài inox AISI 304, thân và cánh gang; phốt kép buồng dầu; IP68, cách điện cấp B.
- Ứng dụng: hầm mỏ sâu, đẩy nước lên đồi cao, cấp nước từ giếng, hồ chứa đi xa.



bomnuoceu.vn

Model	Họng xả (mm)	Công suất (kW / HP)	Dòng điện (A)	Lưu lượng định mức (m³/h)	Cột áp định mức (m)	Lưu lượng tối đa (m³/h)	Cột áp tối đa (m)	Đường kính (mm)	Chiều cao (mm)	Trọng lượng (kg)
QXN12.5/5-7.5	50	7,5 / 10	15,7	12,5	100	30	106	196	955	102
QXN20/3-11	65	11 / 15	22	20	99	50	106	274	1.010	188
QXN20/4-15	65	15 / 20	31	20	130	50	142	274	1.110	222

VERATTI - BƠM CHÌM HÚT BÙN CÁT KBS

Có cánh khuấy - động cơ 4 cực - điện 3 pha 380V / 50 Hz - khởi động trực tiếp

- Cánh bơm, cánh khuấy, tấm hút hợp kim crom cao; thân gang đúc; trục inox AISI 420.
- Cánh khuấy đánh tơi bùn, cát lắng đáy; hạt rắn qua được tới 30 mm.
- Cách điện cấp H, IP68, bảo vệ động cơ; ngập sâu 15 m, cáp 8 m.
- Ứng dụng: hút bùn hố móng, cọc khoan nhồi, nước lẫn bentonite, nạo vét bể lắng, hầm mỏ, khai thác cát.



bomnuoceu.vn

Model	Họng xả (mm)	Công suất (kW / HP)	Dòng điện (A)	Lưu lượng định mức (m ³ /h)	Cột áp định mức (m)	Lưu lượng tối đa (m ³ /h)	Cột áp tối đa (m)	Cỡ hạt (mm)	Chiều cao (mm)	Trọng lượng (kg)
80KBS44	80	4 / 5,5	10,2	60	10	99	14,8	30	765	108,5
100KBS46	100	6 / 8	13,8	90	10	144	16,9	30	768	141
150KBS49	150	9 / 12	19,5	100	15	192	21,5	30	813	171

Ghi chú: Lưu lượng tối đa đo ở cột áp thấp nhất, cột áp tối đa đo ở lưu lượng bằng 0. Thông số có thể thay đổi theo lô sản xuất - vui lòng liên hệ để được tư vấn chọn bơm theo điều kiện thực tế.