

ĐẶC ĐIỂM & ỨNG DỤNG

- Tự nổi theo mực nước**
3 phao cầu giữ cửa hút luôn sát mặt nước
- Gom váng bề mặt**
hút lớp dầu mỡ, bọt, váng tảo, rác nổi
- Khung đế inox**
bơm chìm lắp dưới phểu hút váng
- Động cơ 2 cực**
2.900 v/ph, 50 Hz, cửa xả 40 mm
- Hai bản điện áp**
MCM: 1 pha 220V • MC: 3 pha 380V
- Ứng dụng**
bể xử lý nước thải, bể tách mỡ, bể lắng, hồ chứa, hồ cảnh quan, ao hồ nhiều tảo
- Bảo hành**
12 tháng



KÝ HIỆU MODEL

MC M -0.75

0.75: công suất động cơ (kW) (0.55 – 0.75 – 1.1 kW)
M: điện 1 pha 220V (không có chữ M: điện 3 pha 380V)
MC: dòng máy hút váng Veratti Skimmer

THÔNG SỐ KỸ THUẬT (50 Hz)

Model 1 pha 220V	Model 3 pha 380V	Công suất kW	Cửa xả mm	Tốc độ v/ph	Định mức cột áp (m)	Định mức lưu lượng (m³/h)	Tối đa cột áp (m)	Tối đa lưu lượng (m³/h)	Khối lượng kg
MCM-0.55	MC-0.55	0,55	40	2900	5	12	9,5	18	25
MCM-0.75	MC-0.75	0,75	40	2900	5	15	10	21	26
MCM-1.1	MC-1.1	1,1	40	2900	5	20	12,5	24	28

Bản 1 pha (MCM) và 3 pha (MC) cùng công suất có thông số thủy lực giống nhau. Thông số theo catalogue Veratti Skimmer.

HÌNH ẢNH THỰC TẾ VẬN HÀNH



Máy hút váng Veratti đang gom lớp váng tảo, bọt trên mặt hồ – nước bẩn được hút vào phểu inox ở giữa 3 phao.